

BIDIRECCIONAL / CORTINERO



SCANEA Y OBTEN  
LA FICHA TÉCNICA  
DE CONFIGURACIÓN  
E INSTALACIÓN

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

TORQUE	1 Nm
VELOCIDAD	14 rpm
VOLTAJE	120 V
POTENCIA	16 W
CORRIENTE	0.50 A
PROTECCIÓN	IP40
DIMENSIONES	235/75 mm



1 Hoja



2 Hojas



Silencioso



Sin Limite  
De Vueltas



Potencia



Touch & Star




CE cRU<sup>®</sup>us RoHS IP-40

**PROGRAMACIÓN**

- Enlazar control a motor**  
Presionar P1 (En Motor) Enciende led verde y Presionamos Stop (En Control) dejamos presionado hasta el primer beep y la confirmación del motor.

El tope del cortinero se detiene hasta que reconoce el final del riel.

**CORTINERO A 1 HOJA**



**CORTINERO A 2 HOJAS**



**RANGOS DE MEDIDAS CORTINEROS**

	Código	Medidas
TRADICIONAL	2539	1.00-2.50 M
	2540	2.51-3.50 M
	2541	3.51-5.00 M
	2543	5.01-6.00 M
	2544	6.01-7.00 M
ONDA PERFECTA	2547	1.00-2.50 M
	2548	2.51-3.50 M
	2549	3.51-5.00 M
	2550	5.01-6.00 M
	2551	6.01-7.0 M

**PERFIL 90° CURVO**



**SISTEMA ONDA PERFECTA**



**CONTROLES**



CONTROL BICANAL  
PARA CORTINERO



SMART CENTRAL

**MEDIDAS**

