

CORTINERO BATERÍAS / BIDIRECCIONAL



Touch & Star



Carga 6 hrs



Silencioso



Protección a Obstrucciones



CE c **UL**® US RoHS IP-44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TORQUE	1.2 Nm
VELOCIDAD	20 rpm
VOLTAJE	14 V
POTENCIA	16 W
CORRIENTE	N/A
PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	70x50/42mm

PROGRAMACIÓN

- Enlazar control a motor**
Presionar P1 (En Motor) Enciende led verde y presionamos Stop (En Control) dejamos presionado hasta el primer beep y la confirmación del motor.

El tope del cortinero se detiene hasta que reconoce el final del riel.

CORTINERO A 1 HOJA



CORTINERO A 2 HOJAS



PERFIL 90° CURVO



SISTEMA ONDA PERFECTA



RANGOS DE MEDIDAS CORTINEROS

	Código	Medidas
TRADICIONAL	2552	1.00-2.50 M
	2553	2.51-3.50 M
	2554	3.51-5.00 M
	2555	5.01-6.00 M
	2556	6.01-7.00 M
ONDA PERFECTA	2557	1.00-2.50 M
	2558	2.51-3.50 M
	2559	3.51-5.00 M
	2560	5.01-6.00 M
	2561	6.01-7.0 M

CONTROLES



CONTROL BICANAL PARA CORTINERO



SMART CENTRAL

MEDIDAS

