

TOPES MECÁNICOS / BIDIRECCIONAL

2701



Límite de Vueltas

433 Mhz
Radio Frecuencia

20 Nm
Potencia

Corta Corriente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TORQUE	20 Nm
VELOCIDAD	32 rpm
DIÁMETRO	45 mm
VOLTAJE	120 V
POTENCIA	208 W
CORRIENTE	1.60 A
PROTECCIÓN	IP44
NO. DE VUELTAS	46
DIMENSIONES	740/720

PROGRAMACIÓN

1. Conecte motor a la corriente. Tendrá 10 seg. para enlazar el control.




2. Presionar en el control Stop durante 5 seg. hasta que haga 2 ciclos.

Validar sentido del motor

Si el motor al momento de enlazar se encuentra invertido presionar ▲ + ▼ al mismo tiempo hasta escuchar un beep y soltar.



Para establecer tope inferior. En el orificio de color ROJO introduzca la varilla allen y gire según sea el caso.



TUBOS COMPATIBLES



TUBO SBM 45 mm



TUBO 70 mm



TUBO 79 mm

CONTROLES



SMART CENTRAL

ACC. INSTALACIÓN



SBM



ADAPTADOR 45 A 70 mm



INTERMEDIO SBM



ADAPTADOR 45 A 79 mm



ALEXA

LIENZOS DE ARMADO

	Ancho	Altura
1 L	4 m	4 m
2 L	4 m	4 m
3 L	3 m	5 m

DIMENSIONES

