

HANDCRANK / BIDIRECCIONAL

K2177



433
Mhz

Radio
Frecuencia

50
Nm

Potencia



CE **RoHS** **IP-44**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TORQUE	50 Nm
VELOCIDAD	13 rpm
DIÁMETRO	45 mm
VOLTAJE	120 v
POTENCIA	268 w
CORRIENTE	2.40 A
PROTECCIÓN	IP44
NO. DE VUELTAS	∞
DIMENSIONES	790/750

PROGRAMACIÓN

1. Conecte motor a la corriente. Tendrá 10 seg. para enlazar el control.



2. Presionar en el control Stop durante 5 seg. hasta que haga 2 ciclos.

Validar sentido del motor

Si el motor al momento de enlazar se encuentra invertido presionar ▲ + ▼ al mismo tiempo hasta escuchar un beep y soltar.

Girar contrasentido de reloj
Enrolla tela



Girar sentido de reloj
Libera tela



Para establecer tope inferior.

En el orificio de color ROJO introduzca la varilla allen y gire según sea el caso.



MANIVELA HANDCRANK

TUBOS COMPATIBLES



TUBO SBM 45 mm



TUBO 70 mm



TUBO 79 mm

CONTROLES



SMART CENTRAL

ACC. INSTALACIÓN



SBM



ADAPTADOR 45 A 70 mm



INTERMEDIO SBM



ADAPTADOR 45 A 79 mm



ALEXA

LIENZOS DE ARMADO

Ancho Altura

1 L	5 m	4 m
-----	------------	------------

DIMENSIONES

